

Glatttec

F-36 防粘平滑劑

概述 F-36屬於聚醚改性聚硅氧烷流平劑，主要適用於溶劑型塗料、油墨體系，具有增加滑感、防止粘連及提高抗刮性的作用。

物化性質

外觀	澄清透明液體	組成	聚醚改性聚硅氧烷
有效份	100%	比重	0.97g/ml
粘度	45	閃點	≥100℃
折射率	1.408		

特性與優點

相容性優，表面張力低，抗粘連性突出，持久性佳，滑感強。

- 極佳的潤濕性及快速流平性；
- 增加滑感，提供抗粘連性、持久性佳；
- 增進光澤；
- 提高抗刮及耐磨性；
- 增加漆膜的耐熱性和防水性；
- 可重塗。

添加方式

0.1~1.2%對全量

適用範圍

行業：溶劑型塗料、油墨
樹脂：丙烯酸、環氧樹脂、聚酯、醇酸、聚氨酯、聚酰胺、乙烯基、酚醛、硝基

注意事項

請先用溶劑稀釋後使用。在低溫下有凝固現象，可水浴加熱至流動狀態。

儲存

儲存條件為0~40℃，置於陰涼通風處，容器保持緊密，遠離熱及火源。

安全

參照MSDS

包裝

25kg/桶