

**NEW-TECHEM**

好的原料 + 好的應用 = 好的產品

**Glatttec**

**F-77 氟改性丙烯酸酯流平劑**

**概述**

F-77屬於有機氟改性丙烯酸酯流平劑，主要適用於各種溶劑型和無溶劑型體系，具有顯着降低表面張力，增進底材潤濕、改善流平和流動及防縮孔、抑泡與消泡等性能，可重塗。

**物化性質**

<b>外觀</b>	透明微黃色液體	<b>組成</b>	氟改性丙烯酸酯流平劑
<b>有效份</b>	70±2%	<b>比重</b>	0.98±0.02g/ml
<b>閃點</b>	38°C	<b>溶劑</b>	PMA/BAC/ECS

**特性與優點**

丙烯酸酯分子鏈上含有的氟元素可提供極低的表面張力和潤濕力；丙烯酸酯共聚物亦提供了良好的流平、抑泡、消泡性。

- 兼容性佳，可適用於各種溶劑型和無溶劑型體系；
- 有效提高流平及對底材的潤濕性，防止和消除針孔、魚眼、縮孔、刷痕等表面缺陷；
- 耐熱性優異；
- 可重塗，不影響層間附着力；
- 具有抑泡和消泡的作用。

**添加方式**

0.1~2%對全量

**適用範圍**

行業：溶劑型和無溶劑型塗料（烤漆、雙組份聚氨酯漆、單組份塑料漆、光固化塗料、地坪塗料、氟碳塗料等）

樹脂：醇酸、丙烯酸、聚酯、氨基、聚氨酯、環氧、氟碳樹脂

**注意事項**

容器打開後，未使用完畢需完全密封，防止水汽進入。

**儲存**

儲存條件為0~40°C，置於陰涼通風處，容器保持緊密，遠離熱及火源。

**安全**

本產品含有溶劑，需小心操作，避免接觸皮膚與眼睛，其它資料請參照MSDS。

**包裝**

25kg/桶